

49 RANGER PRO

Oöverträffad smidighet, kraft och prestanda i klassen lätta-arbetskottrar.

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Premium LED-strålkastare
- PPS² DS+ boggifjädring
- Luftkylare med fläkt
- Säte med eluppvärmning
- Explorer² främre stötfångare
- Böjda nedre A-armar
- Dragkrok



Djupsnö
Branta klättringar
På led eller terrängkörning
Arbete



Orange / Full Moon Silver
/ Black

ROTAX® MOTOR	850 E-TEC*	600R E-TEC*
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt, 3-D R.A.V.E.™	
Cylindrar / cylindervolym	2 - 849 cm ³	2 - 599,4 cm ³
Borrning / Slaglängd (mm)	82 x 80,4	72,3 x 73
Max motorvarv	7 900 V/min	8 100 V/min
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning med extra insugsspridare	Elektronisk bränsleinsprutning
Bränsletyp / Oktantal	Blyfri - 95	
Bränsletank volym (L)	37	37
Oljetank / volym (L)	3,4	3,4

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™ med snabbjustering
Sekundärvariator	QRS

TORRVIKT

Torrsvikt (kg)	249	240
-----------------------	-----	-----

FUNKTIONER

Chassi	Radien ²
Strålkastare	Premium LED
Skidor	Blade DS+
Dyna	Sport, 1-sits med värme
Styre	U-typ stål med krokar, lågt grepphandtag
Styrhögare	145 mm
Startsystem	Elstart och manuell
Backväxel	RER™
Luftkylare med fläkt	Ja

FÄRG

DIMENSIONER

Längd*	3385 mm
Bredd	1120 mm
Höjd	1320 mm
Spårvidd	921 mm
Tillgängliga drivband	PowderMax ⁺ 406 x 3923 x 64 mm

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+ (böjda nedre A-armar)
Främre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädring	PPS ² -DS+
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/handtag	Standard
Instrumenttyp	7,2" instrumentering
Vindruta	Medium med vindavvisare
Visiruttag (fram / bak)	Fram
USB-uttag	Ja, i handskfacket
Stötfångare (fram / bak)	Explorer ² / Heavy Duty
Dragkrok	Standard

* Längd utan snöflik.