

2026 SUMMIT® NEO

En fantastisk snöskoter för djupsnö med kompakt ergonomi som ger förare i alla åldrar en mindre utmanande upplevelse med en fullstor rolighetsfaktor.

// NYHETER

- REV® Gen5 plattform
- LED-strålkastare

// NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® 600 EFI – 55 motor
- Motion Control främre stötdämpare
- 146 x 14 x 1.6 Cobra med Flex Edge drivband (Neo)

Neo+ Paket:

- Rotax® 600 EFI – 85 motor
- KYB 36 främre stötdämpare
- 146 x 15 x 1.75 Hurricane med FlexEdge™ drivband (Neo+)



ROTAX-MOTOR	600 EFI – 85	600 EFI – 55
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt	
Antal cylindrar – Cylindervolym	72,3 x 73	
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 500 V/min	
Bränslesystem	EFI	
Bränsletyp – oktan	Blyfri - 95	
Bränsletank (L)	37	
Oljetank (L)	3,4	
DRIVLINA		
Primärvariator	pDrive™	
Sekundärvariator	QRS Lite	
Delning, drivhjul	73 mm	
TORRVIKT		
Torrsvikt	195 kg (Neo+)	193 kg (Neo)
DIMENSIONER		
Längd	3174 mm	
Bredd	1024 mm (justerbar)	
Höjd	1095 mm	
Spårvidd	864 mm (justerbar)	
Tillgängliga drivband (tum) (Längd x bredd x profil)	Hurricane med FlexEdge™: 146 x 15 x 1.75	Cobra with FlexEdge™: 146 x 14 x 1.6

FÄRG

Neo Yellow (Neo)

FJÄDRING

Framfjädring	RAS 3
Främre stötdämpare	Motion Control (Neo) KYB 36 (Neo+)

Framfjädringens fjädringsväg	196 mm
Boggifjädring	Neo
Centerstötdämpare	Torsion Spring
Bakre stötdämpare	Motion Control
Boggifjädringens fjädringsväg	220 mm

FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot DS 2
Dyna	djupsnö kompakt
Styre	Smal med J-krokar / Lågt grepphandtag (Neo +) / Flexibla handtagsskydd (Neo+)
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Nej
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / Opt.
Stötfångare fram / bak	Std / Std

ski-doo

