

MY24 MAVERICK X_{RC} TURBO RR



Hybrid White & Legion Red

MOTOR

Typ	149 kW (200 hk*), Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 cc turboladdad trecylindrig motor, vätskekyld med integrerad laddluftkylare och högpresterande luftfilter
Bränsletillförselsystem	Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Transmission	PDrive primär och Quick Response System X (QRS-X) CVT med högt luftflöde, L/H/N/R/P
Drivlina	Låsbar främre differential med exklusiv Smart-Lok-teknik. Åtta 4-läges drivsystem: 2WD/4WD med låsbar främre diff./4WD ROCK/4WD TRAIL
Servostyrning	Dynamisk servostyrning (DPS™) med högt vridmoment och tre lägen

FJÄDRING

Fjädring fram	Böjda dubbla A-armar med krängningshämmarstag/55,9 cm (22 tum) fjädringsväg Trophy truck-inspirerade armar
Främre stötdämpare	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Piggyback med bypass, dubbelhastighets justering av kompressions- och returdämpning
Fjädring bak	Fyrlänkad Torosions-fjädringsarm X (TTX) med krängningshämmarstag och böjda nedre länkar, 61 cm (24 tum) fjädringsväg
Bakre stötdämpare	FOX† 3.0 PODIUM RC2† separat behållare med bypass, dubbelhastighets justering av kompressions- och returdämpning

DÄCK/HJUL

Främre däck/bakre däck	Maxxis Liberty† 81,3 x 25,4/25,4 x 38,1 cm (32 x 10/10 x 15 tum)
Hjul	38,1 cm (15 tum) gjuten aluminium med däcklås

BROMSAR

Fram	Dubbla 262 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok
Bak	Dubbla 248 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsok

NYCKELEGENSKAPER

- Smart-Lok™ främre differential
- FOX† 3.0 PODIUM RC2† stötdämpare med bypass
- Remövertvättningssystem
- 850 W-generator
- 7,6 tum (19,3 cm) digital display med knappsats
- X-design på dekaler/säten
- Fyrpunktsbälte med axelvaddering
- Can-Am LED-signatur
- 38,1 cm (15 tum) fälgar i gjuten aluminium med däcklås
- 81,3 cm (32 tum) Maxxis Liberty-däck
- Främre stötfångare, halvdörrar, aluminiumtak, intrångsskydd
- Främre dragkrok
- 2041 kg (4500 lb) vinsch med syntetiskt rep
- Differential och bukskydd under stötfångare i HMWPE
- Främre och bakre fjädringsarm i HMWPE
- Sten- och stubbskydd i UHMWPE
- Signalkorn och varningssummer

MÅTT/KAPACITET

Uppskattad torrsvikt**	836 kg (1 843 lb)
Chassi/bur	Dubbelfasigt 980-stål
L x B x H	341,6 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5 tum)
Hjulbas	259,1 cm (102 tum)
Markfrigång	40,6 cm (16 tum)
Räckeskapacitet	91 kg med LinQ™ snabbfästsystem
Förvaringsvolym	Totalt: 9,4 L (2,5 gal)
Bränslekapacitet	40 L (10,5 gal)

EGENSKAPER

Instrumentering	19,3 cm (7,6 tum) digital display med knappsats
Anslutning	Likströmsuttag (10 A)
Generator	850 W
Tändning	RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) med start-/stoppknapp
Belysning	LED-strålkastare Signatur-LED LED-baklyktor
Vinsch	2041 kg (4500 lb) vinsch med syntetiskt rep
Skydd	Främre stötfångare Halvdörrar Aluminiumtak Intrångsskydd Fyrpunktsbälte med axelvaddering Sten- och stubbskydd i UHMWPE Bukskydd i HMWPE: Hela extra kraftiga med differential/under stötfångare/främre och bakre fjädringsarm Bakre dragkrok Länkarmsskydd

GARANTI

Fabriksgaranti	2 år BRP:s begränsade garanti
----------------	-------------------------------

can-am



BEGÄR EN OFFERT



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM, ® och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. **Torrsvikt för Base-modell visas. †Visco-Lok är ett varumärke tillhörande GKN ViscoDrive GmbH. ‡Alla andra varumärken tillhör respektive ägare. BRP förbehåller sig rätten att, när som helst och utan att påta sig några skyldigheter, avbryta eller ändra specifikationer, priser, utföranden, funktioner, modeller eller utrustning. Kör med ansvar. BRP rekommenderar starkt att alla SSV-förare går en förarkurs. Kontakta återförsäljaren för mer information om säkerhet och kurser. SSV-fordon kan vara farliga att använda. För säkerheten: föraren och passageraren ska alltid använda hjälm, ögonskydd och övriga skyddskläder. Körning och alkohol/droger går inte ihop. Ägna dig aldrig åt stuntkörning. Undvik för höga hastigheter och var speciellt försiktig i svår terräng. Det rekommenderas att SSV-fordon som har motorer med större cylindervolym än 90 cc endast används av personer som är minst 16 år. Ta aldrig passagerare på ett SSV-fordon som inte är specifikt utformat för det. Passageraren måste vara minst 12 år och kunna greppa handtagen, placera fötterna på fotstöden och luta sig mot ryggsätet. Vissa av de modeller som visas kan ha tillvalsutrustning.