

# 2026 MXZ® NEO

En fantastisk ledsnöskoter med kompakt ergonomi som ger förare i alla åldrar en mindre utmanande upplevelse med en fullstor kulfaktor.

## // NYHETER

- REV® Gen5 plattform
- LED-strålkastare

## // NYCKELEGENSKAPER

- Kompakt ergonomisk
- Pilot™ 5,7 skidor
- RER™ Backväxel
- Rotax® 600 EFI – 55 motor
- KYB 36 främre stötdämpare
- 120 x 15 x 1.25 RipSaw<sup>†</sup> drivband



### ROTAX-MOTOR

	600 EFI – 55
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt
Antal cylindrar – Cylindervolym	72,3 x 73
Cylinderdiameter – Slaglängd	7 500 V/min
Bränslesystem	EFI
Bränsletyp – oktan	Blyfri - 95
Bränsletank (L)	37
Oljetank (L)	3,4

### DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™
Sekundärvariator	QRS Lite
Delning, drivhjul	73 mm


### TORRVIKT

Torrsvikt	193 kg
-----------	--------

### DIMENSIONER

Längd	2880 mm
Bredd	1157 mm - 1202 mm
Höjd	1060 mm
Spårvidd	1000 mm (justerbar)
Tillgängliga drivband (tum) (Längd x bredd x profil)	RipSaw <sup>†</sup> : 120 x 15 x 1.25

### FÄRG

Neo Yellow 

### FJÄDRING

Framfjädring	RAS X
Främre stötdämpare	KYB 36
Framfjädringens fjädringsväg	175 mm
Boggifjädring	Neo
Centerstötdämpare	Torsion Spring
Bakre stötdämpare	Motion Control
Boggifjädringens fjädringsväg	212 mm

### FUNKTIONER

Plattform	REV® Gen5
Strålkastare	LED
Skidor	Pilot 5.7
Dyna	Trail smal ultra-kompakt
Styre	Smal med J-krokar / transparenta handtagsskydd
Styrhjäjare	120 mm
Startsystem	Elstart
Backväxel	RER™
Luftkylare	Nej
Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" digital
Vindruta	Nej
Coromantstyrstål	3/8 fyrkantigt / 4
Stötfångare fram / bak	Std / Std

**ski-doo**

